

## **KUBIO kukatárolók Használati- és karbantartási útmutató**

### **Szállítás**

A KUBIO kukatárolókat raklapra pántolva szállítjuk, a kisebb méretűeket szabványos EUR-raklapon, a nagyobb kukatárolókat egyedi gyártású raklapokon. A raklapokat csak villástargoncával, daru emelővillával vagy más, erre a célra alkalmas szerkezettel szabad mozgatni. A megemelt kukatároló alá állni szigorúan tilos. A kukatárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos. A kukatárolók nagy tömegűek, a legkisebb, S1-es típusú kb. 300 kg, a legnagyobb, L3-as típusú kb. 830 kg-os. A szállítás ezért általában ennek megfelelő, fixplatós, emelőhátfalas, vagy darus felépítményű tehergépjárművel történhet.

### **Beépítés**

A kukatárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy szilárd, például beton-, vagy térkőburkolatra kell elhelyezni. A kukatároló olyan kialakítású, hogy mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll. Szükség esetén a kukatárolót le is lehet rögzíteni, pl. szilárd betonlaphoz le lehet dübelezni. Ehhez nincsenek gyárilag kialakított furatok a kukatárolón, de kézi ütvefúrógéppel ezt a helyszínen ki lehet alakítani.

Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a kukatároló tervezett beépítési helyét, hogy a járműre szerelt daru kinyúlása lehetővé teszi, akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére lehet tenni a raklappal együtt a kukatárolót. Ha erre nincs mód, akkor pl. villástargoncával, targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a beépítés helyére mozgatni raklappal együtt a kukatárolót. A helyére rakott, még raklapon lévő kukatároló ajtajait ki kell nyitni. A targoncavillákra betétfákat kell helyezni. A targoncavillákkal óvatosan benyúlva a kukatároló belsejébe a kukatárolót a felső, vízszintes falánál fogva meg lehet emelni annyira, hogy a raklap kivehető legyen, majd a végleges helyére pozícionálva lehet a KUBIO-t letenni. Tilos az így megemelt kukatárolót hosszabb távolságra így szállítani, mert ez az ajtók, vagy a keretprofilok sérülését okozhatja. A megemelt kukatároló alá benyúlni tilos.

### **Használat**

A KUBIO kukatárolók a sztenderd kétkerekű, szögletes aljú hulladékgyűjtő edényekhez vannak tervezve. Az S-sorozatú kukatárolók a 120 literes, az L-sorozatú kukatárolók a 240 literes kukák tárolására alkalmasak. A legömbölyített aljú szemetesedények tárolására nem alkalmas a KUBIO, mert ezeknek a kukáknak a mérete nem teszi lehetővé a kibillentést.

A KUBIO kukatárolókban úgy kell elhelyezni a kukákat, hogy a kukát megtartó drótkötelet a kukán át kell húzni, hogy az kibillentett állapotában megtartsa a kukát. Így a kuka kivétele nélkül fel lehet nyitni a fedelét, csak a kukák ürítésekor kell azokat kivenni a tárolóból.

### **Karbantartás**

A KUBIO kukatárolók minimális karbantartást igényelnek. Az ajtók forgáspontjait érdemes kb. évente kenőanyaggal, pl. WD-40 sprayvel befújni. Ellenőrizni kell a drótköteleteket, ha azok meglazultak, vagy kiszállkásodtak, akkor ki kell cserélni. A kiszállkásodott, ki nem cserélt drótkötél sérülést okozhat!

### **Tisztítás**

A betonfelületeket magasnyomású mosóval lehet tisztítani. Az ajtókat enyhén mosószeres, vizes szivaccsal, vagy puha textillel tisztíthatjuk. Oldószert ( pl. hígítót ) ne használjunk a tisztításhoz, mert az a festett felületeket kikezdeheti.